




		BR10 Pro-2U	BR10 Pro-3U	BR10 Pro-6U
				
Đầu vào:	Số cổng	cổng HDMI		
	Kiểu kết nối	HDMI Type A, Male		
	Tín hiệu đầu vào	HDMI 1.3		
	Độ phân giải	2K (2,048 x 1,080@60 Hz)		
	Độ sâu màu	32bit/Pixel		
	EDID	Có hỗ trợ		
	HDCP	Có hỗ trợ		
	Tốc độ truyền dữ liệu	4.95Gbps		
Đầu ra	Số cổng	cổng HDMI		
	Kiểu kết nối	HDMI Type A, Male		
	Tín hiệu đầu ra	HDMI 1.3		
	Độ phân giải	1920 x 1200@60 Hz		
	Độ sâu màu	32bit/Pixel		
	Khoảng cách truyền	15 m (1920x1200@60Hz)		
	Tốc độ truyền dữ liệu	4.95Gbps		
Thiết bị	Kích thước	2U	3U	6U
	Kênh đầu vào	2K: lên đến 8 cổng	2K: lên đến 20 cổng	2K: lên đến 36 cổng
	Tín hiệu đầu vào	Loại đầu vào hỗ trợ: DVI, HDMI		
	Kênh đầu ra	2K: lên đến 12 cổng	2K: lên đến 16 cổng	2K: lên đến 36 cổng
	Tín hiệu đầu ra	Loại đầu ra hỗ trợ DVI, HDMI		
Xử lý hình ảnh	Chế độ hiển thị	Phóng to/thu nhỏ, Chia màn hình, Roaming, PIP (Picture in Picture), Scene Save and Read, Image Crop, OSD, Seamless Switching		
	Độ phân giải đầu vào	1920x1200@60Hz DVI/HDMI		
	Số cửa sổ trên một màn hình	Tối đa 4 cửa sổ trên 1 màn hình		
	Xem trước hình ảnh	Có hỗ trợ		
Nguồn	Công suất	100W	200W	550W
	Số lượng nguồn	1		
Chức năng điều khiển	Điều khiển bằng phần mềm	Có		
	Điều khiển bằng phần cứng	Có		
	Điều khiển	- RS232 - Kết nối mạng		
Độ ổn định thiết bị	Thời gian trung bình giữa hai lần lỗi	≥ 50.000h		
	Thời gian hoạt động	Đảm bảo hoạt động 7x24h, 365 ngày		